

アロース武蔵野 折り畳み式陰圧ブース仕様書

台数:3台

型式		PBS-FF-2424-ZR1B
寸法	有効長さ(mm)	2400
	有効幅(mm)	2400
	室内高さ(mm)	2320(2070)
	折り畳み時寸法(mm)	W300×D300×H1600(全サイズ共通)
構成	本体、足	アルミ製フレーム
	天井、周囲	静電ビニールカーテン
	陰圧排気ユニット	PFF-0091-PDH(抗ウイルスHEPAフィルタ搭載)
	捕集率(%)	99.99%以上
	処理風量(m ³ /min)	9 11
	換気回数(回/h)	40/49
	電源	AC100V 1Φ50/60Hz
	消費電力(W)	約142/約190
	電流値(A)	約1.5/約2.1
質量	ブース本体(kg)	約32
	陰圧排気ユニット単体(kg)	約70
	騒音値(dB)	約47/50

折り畳み式陰圧ブース

- 組立・収納が簡単な軽量のアルミフレームのブース。コンパクトに収納可能です。
- 陰圧排気ユニットとセットで使用することで、ブース内の空気を抗ウイルスHEPAフィルタでろ過して排出し、内部を陰圧に保ちます。
- 陰圧排気ユニットは、「循環型空気清浄機」としても使用可能です。(1台で2役)

